

IPARI KIS-KÖNYÖK HŐMÉRŐK MSZ 11210

mérési terj.	osztás	benyúló	üvegyanyag	töltés	hossz	átmérő	cikkszám
- 35 + 50 oC	1	104-10	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	8 ±1	11112-1088
- 35 + 50 oC	1	141-10	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	8 ±1	11112-1089
- 35 + 50 oC	1	201-10	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	8 ±1	11112-1090
- 35 + 50 oC	1	291-10	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	8 ±1	11112-1091
- 35 + 50 oC	1	441-10	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	8 ±1	11112-1092
0 + 100 oC	1	104-10	N 16-B	Hg/P	19 ±1	8 ±1	11112-1093
0 + 100 oC	1	141-10	N 16-B	Hg/P	19 ±1	8 ±1	11112-1094
0 + 100 oC	2	201-10	N 16-B	Hg/P	19 ±1	8 ±1	11112-1095
0 + 100 oC	2	291-10	N 16-B	Hg/P	19 ±1	8 ±1	11112-1096
0 + 100 oC	2	441-10	N 16-B	Hg/P	19 ±1	8 ±1	11112-1097
0 + 160 oC	2	104-10	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1098
0 + 160 oC	2	141-10	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1099
0 + 160 oC	2	201-10	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1100
0 + 160 oC	2	291-10	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1101
0 + 160 oC	2	441-10	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1102

IPARI KIS-EGYENES HŐMÉRŐK MSZ 11210

mérési terj.	osztás	benyúló	üvegyanyag	töltés	hossz	átmérő	cikkszám
- 35 + 50 oC	1	66-8	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1045
- 35 + 50 oC	1	103-8	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1046
- 35 + 50 oC	1	163-8	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1047
- 35 + 50 oC	1	253-10	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1048
- 35 + 50 oC	1	403-10	N 16-B	Hg/ALK	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1138
0 + 100 oC	1	66-8	N 16-B	Hg/P	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1049
0 + 100 oC	1	103-8	N 16-B	Hg/P	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1050
0 + 100 oC	1	163-8	N 16-B	Hg/P	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1109
0 + 100 oC	1	253-10	N 16-B	Hg/P	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1114
0 + 100 oC	1	403-10	N 16-B	Hg/P	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1137
0 + 160 oC	2	66-8	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1051
0 + 160 oC	2	103-8	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1052
0 + 160 oC	2	163-8	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1053
0 + 160 oC	2	253-10	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1054
0 + 160 oC	2	403-10	N 16-B	Hg	19 ±1	6,5 ±0,5	11112-1055